

**CONTINENTAL FORTRESS® 300**



Fortress®



**RANGO DE TEMPERATURA**

-29°C A 93°C

**PRESENTACIÓN**

1/2" a 3/4" Rollos de 152.4mts. 1" rollos de 137.2mts.

**ENSAMBLES**

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras CONTINENTAL para las soluciones más adecuadas.

**CONSTRUCCIÓN DEL TUBO**

Tubería en espiral de caucho sintético de nitrilo blanco que cumple con las normativas FDA. Compuesto antimicrobiano resistente a efectos de grasas animales y aceites sintéticos.

**APLICACIÓN**

Manguera diseñada para el transporte de agua caliente hasta los 93°C en servicios de limpieza de plantas procesadoras de alimentos, lácteos, empacadoras, embotelladoras, cervecías y enlatadoras. La cubierta es altamente resistente a aceites y grasas animales.

**CUBIERTA**

Caucho sintético Cabryn™ azul, clasificado como RMA clase A por su alta resistencia al aceite. Incorpora la protección antimicrobiana Microban® para inhibir el crecimiento de bacterias.

**REFUERZO**

Constituido por una cuerda sintética dispuesta en espiral.

D.I		D.E		P.T	Longitud	Peso
pulg.	mm	pulg.	mm	psi	m/rollo	kg/m
1/2"	12,70	0,90	22,8	300	152,4	0,45
5/8"	15,88	1,06	15,88	300	152,4	0,62
3/4"	19,10	1,19	19,1	300	152,4	0,65
1"	25,40	1,50	25,4	300	137,2	0,95