

FICHA TÉCNICA
CINTA CAUCHO EP-400/3T
1,2 X 1,2mm, RMA2, AGROGRIP

Cinta caucho EP-400/3T 1,2 X 1,2mm, RMA2, AGROGRIP



APLICACIONES

Una banda para fabricación de fardos redondos, es una banda transportadora de alta resistencia que comprime y forma heno, paja o pasto en fardos redondos y compactos.

Cinta de superficie rugosa también utilizada en transportes levemente inclinados y plantas de selección y clasificación de materiales livianos.

CUBIERTAS:

Cubierta rugosa de compuesto RMA2 resistente a la abrasión y a los cortes. Propiedades antiestáticas.

CARACTERÍSTICAS:

Estas bandas son cruciales para el rendimiento y la eficiencia de la enfardadora, y están disponibles en varios tamaños y diseños para adaptarse a diferentes modelos de rotoenfardadoras y tipos de cultivo.

Temperatura de uso	-25°C a 80°C
Espesor total de la banda	5,5 mm.
Espesor recubrimiento superior	1,2mm.
Espesor recubrimiento inferior	1,2mm.
Ancho	
Peso medio	6,88 Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	ISO 37- DIN 22102- DIN 53516
Empalme	Vulcanizado o Mecánico
Compuesto	RMA 2
Tensión nominal de trabajo	40N/mm.
Resistencia a la rotura sentido urdiembre	>400N/mm.
Alargamiento sobre carga de referencia 10%	Max 2.0%
Carga de rotura	>15,0Mpa
Alargamiento de rotura	>400%
Abrasión	<200mm ³ DIN53516
Dureza	65+-5 shore A ISO868
Antiestaticidad	<3x10 ⁸ Ω