

FICHA TÉCNICA

CINTA CAUCHO EP-160/2T

1/16"X1/16" RMA1

Cinta caucho EP-160/2T 1/16" X 1/1,6 RMA1



APLICACIONES

Cinta de servicio liviano de baja tensión para usos agrícolas, principalmente en papas y packings livianos donde se use cintas transportadoras de caucho. Se utiliza también en el transporte de áridos finos, piezas y partes, etc.

CUBIERTAS:

Cubierta RMA1 resistente al desgaste y de buenas propiedades mecánicas.

CARACTERÍSTICAS:

Alta flexibilidad, bajo estiramiento y buena resistencia a la tensión, procesos húmedos y trabajo con bajos diámetros de polea.

Temperatura de uso	-25°C a +80°C
Espesor total de la banda	5,2mm.
Espesor cubierta superior	1,6mm.
Cubierta inferior	1,6mm. caucho liso
Ancho	60"
Peso medio	6,67 Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	ISO 37- DIN 22102- DIN 53516
Empalme	Vulcanizado o mecánico según diámetro de polea
Compuesto	RMA1
Tensión nominal de trabajo	16N/mm.
Resistencia a la rotura sentido urdiembre	>160N/mm.
Alargamiento sobre carga de referencia 10%	Max 2%
Carga de rotura	>17,0Mpa
Alargamiento de rotura	>400%
Abrasión	<170mm³ DIN53516
Dureza	60+-5 shore A ISO868