

FICHA TÉCNICA CHORIZO PESQUERO® SUCCIÓN/DESCARGA DE PECES



Chorizo Pesquero®

Distribuidor autorizado



APLICACIÓN

Manguera utilizada en la succión y descarga de peces desde bodegas de barco o bodegas de almacenamiento en planta de proceso.

TUBO INTERIOR

Compuesto de caucho sintético resistente a la abrasión, desgarreros, aceites orgánicos y aguas salobres.

CUBIERTA

Compuesto de caucho sintético resistente a los desgarreros, impactos, abrasión, aceites orgánicos, derivados del petróleo y al envejecimiento por medio ambiente.

REFUERZO

Alambres de acero de alta resistencia a trabajos mecánicos junto con telas de poliéster nylon de alta tenacidad muy resistentes a la tracción y estiramientos.

PRESIÓN DE TRABAJO

FACTOR DE SEGURIDAD

125 PSI

3:1

PRESENTACIÓN

Largos de hasta 20 metros a pedido (fabricación)

Diámetros de 8", 10", 12", 14", 16", 18" y 20"

ENSAMBLES

Niples de fabricación especial vulcanizados a la manguera con bridas de Ac. normal e Inox. y flanges metálicos recubiertos. Está la opción de dejar el otro extremo como boca libre de succión.