

FICHA TÉCNICA

CINTA CAUCHO EP-500/3T

3/16"X1/16" RMA-2

Cinta caucho EP-500/3T 3/16"X 1/16" RMA-2



APLICACIONES

Cinta de servicio semi pesado de tensión media. Áridos, plantas de cemento e industria general.

CUBIERTAS:

Cubierta RMA-2 indicada para materiales moderadamente abrasivos tales como arena, tierra y carbón en condiciones normales.

CARACTERÍSTICAS:

Excelente resistencia a los impactos, gran flexibilidad y capacidad de carga con un reducido estiramiento

Temperatura de uso	-25°C a +80°C
Espesor total de la banda	12mm.
Espesor cubierta superior	4,8mm.
Cubierta inferior	1,6mm. caucho liso
Ancho	
Peso medio	14,8 Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	ISO 37- DIN 22102- DIN 53516
Empalme	Vulcanizado o mecánico según diámetro de polea
Compuesto	RMA 2
Tensión nominal de trabajo	50N/mm.
Resistencia a la rotura sentido urdiembre	>500N/mm.
Alargamiento sobre carga de referencia 10%	Max 2%
Carga de rotura	>14Mpa
Alargamiento de rotura	>350%
Abrasión	<220mm ³ DIN53516
Dureza	60+5 shore A ISO868