

FICHA TÉCNICA CINTA CAUCHO EP-500/3T 3/16"X1/16" DIN X

Cinta caucho EP-500/3T 4,8mm. X 1,6mm. DIN X



APLICACIONES

Cinta de servicio semi liviano de tensión media. Áridos, industria forestal e industria general.

CUBIERTAS:

Cubierta DIN X resistente a materiales abrasivos y cortantes tales como áridos de canto vivo, piedra triturada, virutas, entre otros agentes externos que puedan perforar o cortar la cinta.

CARACTERÍSTICAS:

Gran resistencia a la humedad, excelente adherencia. Buena flexibilidad y resistencia a impactos y cortes.

Temperatura de uso	-25°C a +80°C
Espesor total de la banda	9,7mm. hasta 11mm.
Espesor cubierta superior	4,8mm.
Cubierta inferior	1,6mm. caucho liso
Ancho	
Peso medio	12,3 Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	ISO 37- DIN 22102- DIN 53516
Empalme	Vulcanizado o mecánico según diámetro de polea
Compuesto	DIN X
Tensión nominal de trabajo	50N/mm.
Resistencia a la rotura sentido urdiembre	>500N/mm.
Alargamiento sobre carga de referencia 10%	Max 1,5%
Carga de rotura	>24,0Mpa
Alargamiento de rotura	>400%
Abrasión	<120mm ³ DIN53516
Dureza	60+-5 shore A ISO868