


FICHA TÉCNICA CINTA CAUCHO CHEVRON C15mm EP-500/3T RMA2

Cinta caucho Chevrón C15mm. EP-500/3T RMA2



APLICACIONES

Cinta con tacos en V usada para planos inclinados o arrastre de producto plantas de áridos, fabricas de hormigón, gravas bituminosas, piedras y otros áridos de canto vivo.

CONSTRUCCIÓN:

Cubierta superior con tacos grandes en V de altura 15mm.
Refuerzo intermedio de tres capas de polyester y nylon
Cubierta inferior de caucho liso

CARACTERISTICAS:

Uso en plantas de áridos, transportes de arena y otras cargas en general. Los tacos ayudan a mantener la carga en posición para transportes inclinados.

Temperatura de uso	-25°C a +80°C
Espesor total de la banda	10.3mm.
Espesor cubierta superior	5mm con tacos en V.
Paso del perfil en V	Tacos en V de 15mm. de altura cada 250mm.
Cubierta inferior	2mm. caucho liso
Ancho	610mm. ancho rollo fábrica.
Peso medio	16,9 Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	DIN 22102
Empalme	Vulcanizado o mecánico según diámetro de polea
Compuesto	Para ancho de 24" RMA 2 estándar