

# FICHA TÉCNICA LAMA DE PVC - SPEC 50MTSX200MMX2MM

La cortina de lamas de PVC transparente separa áreas de trabajo aportando visibilidad. La textura ribeteada es un refuerzo que otorga mayor resistencia a la fricción durante el paso de montacargas entre otros roces. Permite el paso de luz y la vista entre interiores y exteriores, reduciendo el ingreso de polvo, ruidos y transmitancia térmica.



Lama de PVC Ribeteada 50Mts.X200mm.X3mm.



## PROPIEDADES

Color  
Superficie  
Espesor  
Ancho  
Largo  
Dureza  
Peso Específico (Densidad)  
Transmisibilidad  
Resistencia a la Tracción  
Alargamiento de Ruptura  
Resistencia al Desgarro MD/TD  
Plegabilidad a baja temperatura -20°C 1hr  
Absorción de Agua  
Flamabilidad  
Rango de Temperatura

## DATOS TÉCNICOS

Transparente  
Ribeteada  
3mm  $\pm$  1%  
200mm  $\pm$  1%  
50 Mts  
75  $\pm$  5 Shore A  
1.2  $\pm$  0.05 g/cc  
 $\geq$  80 %  
 $\geq$  18 Mpa  
 $\geq$  600 %  
 $\geq$  60 Kn/mt  
No falla  
0,14 gr/cm<sup>2</sup>  
Autoextinguible  
-20°C a +60°C