

PETROFLEX AIRFLEX® LÍNEA LIVIANA

PETROFLEX

Airflex®



RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

3/4" rollos de 25mt. hasta 2" Rollos de 50mt. desde 2 1/2" rollos de 25mts. Desde 8" tiras de 10Mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera usada principalmente en ventilación y aspiración liviana de polvos y partículas. Aspiración de humos o vapores de temperatura media como también gases fríos.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería policloruro de Vinilo (PVC) flexible color gris con refuerzo interior en espiral.

CUBIERTA

Cubierta de PVC color fusionada con espiral de refuerzo.

REFUERZO

Espiral indeformable de PVC rígido, Radio mínimo de curvatura, 1 vez su diámetro interior, no requiere curvas.

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
19	3/4	5
25	1	5
32	1 1/4	5
38	1 1/2	5
50	2	5
63	2 1/2	4,5
75	3	4
100	4	4
120	5	3,3
150	6	3
200	8	2,5
250	10	2,0