

PETROFLEX AIRFLEX® LÍNEA PESADA

PETROFLEX



RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 2X50mts. Desde 2½" rollos de 25mts. Desde 8" tiras de 10Mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera para ventilaciones industriales, impulso o aspiración de polvos, humos, gases fríos o vapores.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de Vinilo (PVC) flexible . De interior liso con refuerzo. Espiral color azul petróleo visible en todo el largo de la manguera

CUBIERTA

Espiral anticorrosivo de alta resistencia PVC, autoextinguible.

REFUERZO

Espiral indeformable de PVC rígido, Radio mínimo de curvatura, 3 veces su diámetro interior

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
25	1	6
32	1 1/4	6
38	1 1/2	6
50	2	5,5
63	2 1/2	5
75	3	5
100	4	5
120	5	4,5
150	6	4
200	8	3,5
250	10	3,5