

PETROFLEX MANGUERA AQUAFLEX®

PETROFLEX



RANGO DE TEMPERATURA

-15°C A 60°C

PRESENTACIÓN

3/4" Rollos de 50mts. Desde 2 1/2" rollos de 50mts. Desde 8" tiras de 10mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera utilizada en trasvasige o succión de líquidos o químicos en general, de gran versatilidad y resistencia se recomienda en operaciones que requieran flexibilidad y ligereza.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de Vinilo (PVC) con refuerzo en espiral de interior liso y exterior corrugado con radio de curvatura en razón de 4 veces su diámetro interior.

CUBIERTA

PVC traslúcido color azul de alta resistencia a la abrasión.

REFUERZO

Espiral de PVC, anti-impactos y de gran rigidez

Ø INTERNO (mm)350544	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
19	3/4	105	7
25	1	100	7
32	1 1/4	100	7
38	1 1/2	90	7
45	1 3/4	90	7
50	2	90	7
63	2 1/2	85	7
75	3	70	7
100	4	57	7
120	5	50	7
150	6	43	6
200	8	29	5
250	10	10	5