

PETROFLEX CRISTALFLEX® ATOXICA LIVIANA

PETROFLEX



RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 2X50mts. Desde 2½" rollos de 25mts. Desde 8" tiras de 10Mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera traslúcida utilizada principalmente en el trasvase y conducción de líquidos en general, productos o soluciones químicas en operaciones donde se requiera flexibilidad y monitoreo in situ.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería Atóxica de policloruro de Vinilo (PVC) flexible grado alimentario. Dé interior liso con refuerzo en espiral, color traslúcido

CUBIERTA

Antiabrasivo y anticorrosivo flexible

REFUERZO

Espiral indeformable de PVC rígido

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
25	1	100	7
32	1 1/4	100	7
38	1 1/2	90	7
45	1 3/4	90	7
50	2	90	7
63	2 1/2	85	7
75	3	70	7
100	4	57	7
120	5	50	7
150	6	43	6
200	8	29	5
250	10	10	5