

MANGUERA DE CAUCHO PLANA NEGRA®



CauchoPlanaNegra®

RANGO DE TEMPERATURA

-20°C A 80°C

PRESENTACIÓN

Desde diámetros de 1 1/2" A 4" rollos de 60 metros
 5" y 6" rollos de 30 metros.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras DIJAR para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN:

Manguera utilizada en descarga o impulsión de líquidos a gran presión.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería plana de caucho reforzada con malla de poliéster resistente a la elongación..

CUBIERTA

Caucho estriado resistente a daños por arrastre.

REFUERZO

Malla de poliéster entre capa interior y exterior en todo el largo de la tubería.

Diam. int. (mm)	Espesor (mm)	Peso (g/m)	Radio Curvatura (mm)	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura	
				(bar)	(psi)	(bar)	(psi)
38	2,1	340	750	20	290	60	870
52	2,1	460	1150	16	232	50	725
75	2,5	735	1500	15	218	45	653
102	2,9	1070	1750	13	189	40	580
125	3	1425	2200	10	145	30	435
152	3	1.675	2450	10	145	30	435