

MANGUERA FDA-HY-W®

FDA-HY-W



APLICACIÓN

Manguera utilizada principalmente para succión y descarga de agua para cubierta industrial. Apta también para líquidos alimentarios de contenido graso, certificado por FDA.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería Atóxica de policloruro de Vinilo (PVC) flexible grado alimentario color blanco. De interior liso con refuerzo de tela.

CUBIERTA

Revestimiento de caucho antiabrasivo y resistentes a agentes atmosféricos aplicado en forma de vendaje elicoidal.

REFUERZO

Espiral de acero sobre refuerzo de tela cubierto por vendaje de caucho.

RANGO DE TEMPERATURA

-35°C A 150°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 50 metros.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras DIJAR para las soluciones más adecuadas.

Diámetro		Presión		Largo Rollo	Cubierta
in	mm	bar	psi		
1"	25.40	10	150	50	Vendada
1 1/4"	31.75	10	150	50	Vendada
1 1/2"	38.10	10	150	50	Vendada
2"	50.80	10	150	50	Vendada
4"	101.60	10	150	50	Vendada

