

PETROFLEX MALLAFLEX ATÓXICA®

PETROFLEX



RANGO DE TEMPERATURA

-15°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Hasta 3/4" rollos de 100mts. Desde 1" Rollos de 50mts. y desde 2" rollos de 25mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera para conducción de aire o líquidos a presión, alimentos, gaseosas, líquidos industriales y gas, entre otros. También se utiliza para herramientas neumáticas y en redes de aire comprimido.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de Vinilo (PVC) compuesto de tres capas, una interior liso traslúcido, luego una malla de refuerzo de poliéster y una capa exterior también traslúcida.

CUBIERTA

PVC traslúcido de alta resistencia a los agentes atmosféricos, resistente a los hidrocarburos.

REFUERZO

Malla de poliéster color blanco para soportar presiones medias y evitar roturas por alargamiento.

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION DE TRABAJO (psi)
6	1/4	280
8	5/16	280
10	3/8	210
12	1/2	210
15	5/8	140
19	3/4	140
25	1	110
32	1 1/4	90
38	1 1/2	90
50	2	57