

PETROFLEX MALLAFLEX®

PETROFLEX 



RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 50°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 3/4" 100mts. Sobre 3/4" rollos de 50mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera usada principalmente para riego doméstico, riego para horticultura, jardinería y riego de áreas verdes en general.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de Vinilo (PVC) compuesto de tres capas, una interior liso color verde, luego una malla de refuerzo de poliéster y una capa exterior traslúcida color verde con franja roja.

CUBIERTA

PVC traslúcido de alta resistencia color verde con franja roja para visibilidad.

REFUERZO

Malla de poliéster color blanco para soportar presiones medias y evitar roturas por alargamiento.

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	COLOR
12	1/2	Verde
12	1/2	Rojo
12	1/2	Azul
19	3/4	Verde
19	3/4	Rojo
19	3/4	Azul
25	1	Verde
25	1	Rojo
25	1	Azul