

**PETROFLEX MALLAFLEX
PRESIÓN ESTÁNDAR®**

PETROFLEX



Mallaflexpresiónestándar®

RANGO DE TEMPERATURA

-15°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Hasta 3/4" rollos de 100mts. Desde 1" Rollos de 50mts. y desde 2" rollos de 25mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera para conducción de aire o líquidos a presión y gas, entre otros. También se utiliza para herramientas neumáticas y en redes de aire comprimido.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de Vinilo (PVC) compuesto de tres capas, una interior liso traslúcido, luego una malla de refuerzo de poliéster y una capa exterior también traslúcida con una línea roja en toda su extensión.

CUBIERTA

PVC traslúcido de alta resistencia a los agentes atmosféricos, resistente a los hidrocarburos.

REFUERZO

Malla de poliéster color blanco para soportar presiones medias y evitar roturas por alargamiento.

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION DE TRABAJO (psi)
6	1/4	250
8	5/16	250
10	3/8	190
12	1/2	190
15	5/8	125
19	3/4	125
25	1	100
32	1 1/4	82
38	1 1/2	82
50	2	50