

PETROFLEX METALFLEX®

PETROFLEX



RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Hasta 5/8" rollos de 100mts. Hasta 2" rollos de 50mts. 2 1/2" royo de 40mts y desde 3" rollos de 20mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras PETROFLEX para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera usada para succión y descarga de fluidos en faenas agrícolas, la transparencia permite el control de la operación.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de Vinilo (PVC) flexible . De interior liso y material atóxico apto para fluidos químicos.

CUBIERTA

Espiral de PVC con refuerzo, resistente a abrasión, flexible.

REFUERZO

Espiral de acero inoxidable color gris plata

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
12	1/2	85	7
16	5/8	85	7
19	3/4	85	7
25	1	85	7
32	1 1/4	71	7
38	1 1/2	71	7
50	2	71	7
63	2 1/2	56	6,5
75	3	56	6,5
100	4	56	6,5