



El empalme mecánico para cinta transportadora debe ser el adecuado y constituye uno de los pasos más importantes para el correcto funcionamiento de su cinta. Las uniones mecánicas combinan resistencia y durabilidad con una instalación rápida y fácil para una opción de empalme de calidad a largo plazo.

## DATOS TÉCNICOS

Flexco Union tipo	Espesor de la cinta	Diámetro mínimo de polea	PIW Maximo
UNION R2	3-10mm	127mm	330
UNION R5	6-11mm	230mm	450
UNION UX-1 S12 UNIBAR-430	3.2- 4.0mm	51mm	75
UNION U-2 S12 UNIBAR-430	4.0- 4.8mm	51mm	125
UNION U-3 S12 UNIBAR-430	4.8- 5.6mm	76mm	125
UNION U-4 S12 UNIBAR-430	5.6- 6.4mm	102mm	125
UNION U-5 S12 UNIBAR-430	7.1- 7.9mm	127mm	125
UNION U-6 S12 UNIBAR-430	7.9- 9.0mm	152mm	125
UNION 62 ALLIGATOR GALV/ INOX	1.5- 3.2mm	50mm	125
UNION 125 ALLIGATOR GALV/INOX	3.2- 4.8mm	75mm	150
UNION 187 ALLIGATOR GALV/INOX	4.8- 6.4mm	100mm	200
UNION 27 ALLIGATOR	5.6- 7.1mm	125mm	100
UNION 45 ALLIGATOR	7.9- 9.5mm	229mm	160
UNION 55 ALLIGATOR	9.5- 11.1mm	305mm	172
UNIÓN ARJ7 ALLIGATOR RIVET	5.1- 6.0mm	88mm	300

