

FICHA TÉCNICA CINTA CAUCHO MULTICHEVRON V6mm EP-250/2T RMA-2

Cinta caucho Multichevrón V6mm. EP-250/2T RMA-2



APLICACIONES

Cinta con Multi tacos en V usada para planos inclinados o arrastre de producto en la extracción de áridos de granulometría.

CONSTRUCCIÓN:

Cubierta superior con tacos en V de 6mm.
Refuerzo intermedio de dos capas de polyester y nylon
Cubierta inferior de caucho liso

CARACTERISTICAS:

Resistente a la abrasión, uso en plantas de árido, transporte de arena, tierra, carbon y otras cargas en condiciones normales. Los tacos ayudan a mantener la carga en posición para transportes inclinados.

Temperatura de uso	-25°C a +80°C
Espesor total de la banda	8mm.
Espesor cubierta superior	3,2mm con tacos en V de 6mm.
Cubierta inferior	1,6mm. caucho liso
Ancho	1219mm. ancho rollo fábrica.
Peso medio	10,6Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	ISO 14890
Empalme	Vulcanizado o mecánico según diametro de polea
Compuesto	RMA 2 estándar
Carga de rotura	>15,0Mpa
Alargamiento de rotura	>400%
Abrasión	<200mm ³
Dureza	65 +-shoreA ISO868