

PETROFLEX ENOFLEX® LÍNEA PESADA



Enoflex®

REFUERZO

Espiral indeformable de PVC rígido, Radio mínimo de curvatura, 5 veces su diámetro interior

RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 2X50mts. Desde 2½" rollos de 25mts. Desde 8" tiras de 10Mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras DiJAR para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

ENOFLEX (Rojo): Transporte de vinos, vinagres, cervezas, mostos, alcoholes hasta 28% vol. Ensayo Anisoles y Halofenoles. Manguera transparente utilizada principalmente en terreno para trasvasige y conducción/succión de líquidos en general, productos o soluciones químicas en operaciones donde se requiera flexibilidad y monitoreo in situ, línea pesada.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería Atóxica de policloruro de Vinilo (PVC) flexible grado alimentario. De interior liso con refuerzo en espiral, color traslúcido

CUBIERTA

Antiabrasivo y anticorrosivo flexible color rojo ENOFLEX.

| Ø INTERNO (mm) | Ø NOMINAL (pulg) | PRESION TRABAJO (psi) | VACIO (mca) |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 25 | 1 | 150 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 8 |
| 38 | 1 1/2 | 135 | 8 |
| 45 | 1 3/4 | 125 | 8 |
| 50 | 2 | 120 | 8 |
| 63 | 2 1/2 | 105 | 8 |
| 75 | 3 | 92 | 8 |
| 100 | 4 | 71 | 8 |
| 120 | 5 | 57 | 8 |
| 150 | 6 | 46 | 8 |
| 168 | 6 1/2 | 41 | 7 |
| 200 | 8 | 36 | 7 |
| 250 | 10 | 21 | 6 |