

PETROFLEX LACTOFLEX® LÍNEA PESADA

PETROFLEX



REFUERZO

Espiral indeformable de PVC rígido, Radio mínimo de curvatura, 5 veces su diámetro interior

RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 2X50mts. Desde 2½" rollos de 25mts. Desde 8" tiras de 10Mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras DiJAR para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

LACTOFLEX Manguera transparente utilizada principalmente en terreno para trasvasige y conducción/succión de líquidos en general, productos o soluciones químicas en operaciones donde se requiera flexibilidad y monitoreo in situ, línea pesada. Transporte de leche y líquidos alimentarios de contenido graso.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería Atóxica de policloruro de Vinilo (PVC) flexible grado alimentario. De interior liso con refuerzo en espiral, color traslúcido

CUBIERTA

Antiabrasivo y anticorrosivo flexible color blanco.

| Ø INTERNO (mm) | Ø NOMINAL (pulg) | PRESION TRABAJO (psi) | VACIO (mca) |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 25 | 1 | 150 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 8 |
| 38 | 1 1/2 | 135 | 8 |
| 45 | 1 3/4 | 125 | 8 |
| 50 | 2 | 120 | 8 |
| 63 | 2 1/2 | 105 | 8 |
| 75 | 3 | 92 | 8 |
| 100 | 4 | 71 | 8 |
| 120 | 5 | 57 | 8 |
| 150 | 6 | 46 | 8 |
| 168 | 6 1/2 | 41 | 7 |
| 200 | 8 | 36 | 7 |
| 250 | 10 | 21 | 6 |