

CONTINENTAL BLUE FOOD FLEXWING®



BlueFoodFlexwing®



APLICACIÓN

Manguera de alta flexibilidad utilizada en descarga pasiva, descarga por presión, succión y transferencia de líquidos comestibles aceitosos y no aceitosos desde un tanque o en planta.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería interior de caucho sintético liso Chemivic® color blanco (Cumple con la FDA / USDA y cumple con la norma sanitaria 3-1 10-03)

CUBIERTA

Caucho sintético azul SBR con impresión de fabricante.

REFUERZO

Doble hélice de alambre zincado cubierto por tejido de caucho sintético color azul.

RANGO DE TEMPERATURA

-32°C A 100°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 30 metros.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras DIJAR para las soluciones más adecuadas.

Diámetro interior		Diámetro exterior		Presión de Trabajo	
(in)	(mm)	(in)	(mm)	(PSI)	(BAR)
3/4	19.1	1.178	29.9	145	10
1	25.4	1.427	36.3	145	10
1 1/4	31.8	1.677	42.6	145	10
1 1/2	38.1	1.968	50.0	145	10
2	50.8	2.515	63.9	145	10
2 1/2	63.5	3.133	79.6	145	10
3	76.2	3.646	92.6	145	10
4	101.6	4.666	118.5	145	10
6	152.4	6.763	171.8	145	10

DI	Radio de curvatura		Vacío HG		Peso	
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(Lb/ft)	(Kg/m)
3/4	2.0	51	29.0	737	0.46	0.679
1	3.0	76	29.0	737	0.57	0.854
1 1/4	3.5	89	29.0	737	0.69	1.029
1 1/2	4.0	102	29.0	737	0.90	1.334
2	5.0	127	29.0	737	1.26	1.882
2 1/2	7.0	178	29.0	737	1.98	2.946
3	9.0	229	29.0	737	2.38	3.538
4	12.0	305	29.0	737	3.34	4.970
6	24.0	610	29.0	737	5.94	8.846