

CONTINENTAL SUPER SANI-WASH® 300



Super sani-wash®



RANGO DE TEMPERATURA

-40°C A 93°C

PRESENTACIÓN

1/2" a 3/4" Rollos de 152.4mts. 1" rollos de 137.2mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras CONTINENTAL para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN

Manguera utilizada para lavado con aguas calientes en faenas de frigoríficos, alimentos, cervecerías y otras instalaciones industriales.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería en espiral de caucho sintético de dos capas, una interior lisa de Versigard® y la exterior de caucho sintético Versigard®

con Microban®

CUBIERTA

Compuesto antimicrobiano con sistema Microban® que evita la prorriferación de hongos

REFUERZO

Capa de hilos de poliester.

FACTOR DE SEGURIDAD. 1:4

Super Sani-Wash 300

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO
pol.	mm	mm
1/2	12,7	21,3
3/4	19,1	29,7
1	25,4	37,3
PRESION DE TRABAJO	REFUERZO	PESO
PSI		kg/m
300	2	0,39
300	2	0,63
300	2	0,92