

CONTINENTAL TIPO50®



Tipo50®

RANGO DE TEMPERATURA

-32°C A 82°C

PRESENTACIÓN

Secciones de 3-6-9-12 y 20 metros.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras CONTINENTAL para las soluciones más adecuadas.

APLICACIÓN:

Manguera de gran desempeño en faenas de construcción y excelente relación precio/calidad. Uso para Succión y descarga de agua. Alta flexibilidad y ángulos de curvatura que extienden sus áreas de operación.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de construcción en espiral de caucho sintético Plioflex® de dos capas, una interior lisa y la exterior de gran resistencia a roce e incrustaciones. cada tubo tiene un refuerzo entre ambas capas para soportar presión.

CUBIERTA

Comuesto Plioflex® que brinda resistencia al trabajo mecánico del trabajo en terreno y desgaste por arrastre.

REFUERZO

Alambre de acero dúctil guiado entre telas de poliéster, le otorgan resistencia a tensiones sin que pierda flexibilidad ni curvatura.

FACTOR DE SEGURIDAD 1:4

Díámetro Interno	Díámetro Externo	Presión de Trabajo	Largo	Peso
pulg	mm	psi	mt	kg/mt
1	35.6	150	3-6-9-12-20	0.54
1 1/2	48.3	150	3-6-9-12-20	0.70
2	63.0	150	3-6-9-12-20	1.18
2 1/2	75.7	150	3-6-9-12-20	1.42
3	92.4	150	3-6-9-12-20	2.39
4	118.2	100	3-6-9-12-20	3.27
6	170.6	100	3-6-9-12-20	5.36
8	224.6	70	3-6-9-12-20	7.04
10	279.3	60	3-6-9-12-20	18.59
12	338.5	60	3-6-9-12-20	27.51